

# ЛИНЕЙКА FOOD-TEK SYNTHETIC HYDRAULIC OIL

## ОПИСАНИЕ

Линейка **Food-Tek Synthetic Hydraulic Oil** — это полностью синтетические гидравлические масла высшего качества с длительным сроком службы, пригодные для применения в пищевой промышленности, на основе лучших базовых масел и присадок. Они разработаны для гидравлического оборудования, включая системы, работающие при экстремальных температурах, и подходят для систем пищевой, пивоваренной и фармацевтической промышленности, а также для цехов упаковки, где требуется чистая нетоксичная смазка с длительным сроком службы.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидравлические системы
- Гидравлические насосы
- Гидростатические передачи и системы управления
- Циркуляционные смазочные системы
- Подшипники и направляющие на технологическом оборудовании

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет пищевой допуск NSF H1.
- Безопасна для использования в местах, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами
- Жидкая смазка, основанная на полностью синтетическом масле, увеличивает интервалы замены смазки
- Низкий коэффициент трения уменьшает трение и износ
- Высокий индекс вязкости позволяет сохранять вязкость при повышенных температурах
- Противокоррозионные и антиокислительные присадки — уменьшает количество шлама и остатков
- Низкое пенообразование — снижает риск кавитации и повреждения насосов
- Диапазон рабочих температур от -43 °C до +240 °C



## Фасовки



**BRCS** In Partnership with



## Типичные свойства линейки гидравлических масел Food-Tek Hydraulic Oil

Код продукта:	32				46				68				100			
	ML-40503				ML-40504				ML-40505				ML-40506			
	Метод испытания		Чистое масло без примесей													
Внешний вид	Визуальный															
Базовое масло	Н/Д		Полиальфаолефин (ПАО)													
Вязкость	IP71		31,6 сСт			45,7 сСт			66,9 сСт			98,2 сСт				
Индекс вязкости	ASTM D445		146			142			142			142				
Диапазон температур	Н/Д		от -50 °C до +240 °C			от -43 °C до +240 °C			от -40 °C до +240 °C			от -40 °C до +240 °C				
Точка застывания	IP15		-53 °C			-53 °C			-50 °C			-50 °C				
Точка вспышки	D 92		>219 °C			>219 °C			>219 °C			>219 °C				
Рег. номер NSF:			146094			146095			146096			Н/Д				

Информация является объективной, но не содержит гарантий. Мы не принимаем обязательств и прямо отказываемся от любой ответственности за потери, ущерб или расходы, возникающие в результате или каким-либо образом связанные с обращением, хранением, использованием или утилизацией данного продукта. Данная техническая спецификация была составлена исключительно для указанного продукта. Применять спецификацию к другим продуктам запрещено.

**Доверяйте специализированным смазкам Brit-Lube**  
**Семейный международный бренд!**

