

LIQUID RELEASE AGENT

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

	<u>Артикул</u> 19600	<u>Размер упаковки</u> 470ml
Описание	Жидкий разделяющий агент, который предохраняет эпоксиды и уретаны Devcon от прилипания к поверхностям моделей и форм, обеспечивая лёгкое разделение.	
Рекомендуемое применение	<ul style="list-style-type: none">Любые металлические поверхности, сплавы, пластиковые отливкиРезиновые поверхности, пластики, дерево и бетон	
Применение	<p>Налить достаточное количество Release Agent на чистую неволокнистую ткань. Слегка протереть необходимую часть оборудования, оставляя тонкое блестящее покрытие. Дать поверхности высохнуть 3-5 минут до полувсыхания агента перед нанесением эпоксидных или уретановых продуктов. Для сложных поверхностей форм может использоваться кисть, чтобы обеспечить проникновение Release Agent в каждую часть.</p> <p>Использовать только на твёрдых или герметичных поверхностях. Если модель пластиковая, деревянная или из другого пористого материала, герметизируйте его перед применением Liquid Release Agent.</p>	
Меры предосторожности	Для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности обращения с продуктом, ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности продукта перед его использованием.	
Гарантия	Компания ITW Devcon заменит любой продукт с обнаруженными дефектами. Так как хранение, эксплуатация и применение данного продукта осуществляется вне нашего контроля, мы не несем ответственности за полученные результаты.	
Дискламация (отказ от ответственности)	<p>Вся информация, представленная в данном паспорте, основана на наших лабораторных испытаниях и не предназначена для проектирования. Компания ITW Devcon не дает никаких заверений или гарантий относительно представленных данных.</p> <p>Для получения информации о продукте посетите сайт компании ITW Devcon www.devconeurope.com, для получения технической поддержки, пожалуйста, звоните по телефонам: +44 (0) 870 458 7388 (Великобритания) или +49 431 718830 (Германия).</p>	