

Техническая спецификация

Indu-Tek Synthetic Low Temp

Синтетическая низкотемпературная или высокоскоростная консистентная смазка премиального качества для промышленного применения, использования в автомобильной и горнодобывающей отраслях.

Synthetic Low Temp — это консистентная смазка на основе синтетического масла, загущённая литием, разработанная для применения при экстремально низких температурах, до -55°C , что делает ее идеальной для использования в морозильных аппаратах для глубокого замораживания и автомобильной отрасли, а также в суровых погодных условиях. **Synthetic Low Temp** также используется в качестве смазки на высокоскоростных подшипниках благодаря низкой вязкости базового масла, делая движение более плавным, что позволяет снизить износ и увеличить срок службы подшипника.

Области применения:

Фабричное производство и горнодобывающая промышленность: все типы подшипников, работающих при низких температурах и высоких скоростях, где требуется низкое сопротивление крутящему моменту, включая электродвигатели

Характеристики и преимущества:

- | | |
|---|---|
| ➤ Превосходная термическая устойчивость | Увеличивает интервалы смазки, продлевает срок службы деталей. |
| ➤ Устойчива к коррозии | Защищает от образования конденсата при изменении температуры. |
| ➤ Водостойкая | Плохо вымывается водой, срок службы смазки дольше |
| ➤ Отличные противоизносные свойства | Уменьшает трение и износ компонентов. |
| ➤ Совместима с пластиком | Безопасна практически в любых целях. |

Метод нанесения:

Synthetic Low Temp наносят вручную, с помощью стандартного шприца для смазки или через центральную смазочную систему, рассчитанную на подачу смазки консистенции NLGI № 2 с помощью насоса.

Как и при первом использовании любой другой смазки необходимо убедиться в совместимости с ранее применявшейся смазкой и при необходимости очистить подшипники перед нанесением.

Артикул: ML-11501

M44 6GD Великобритания, Манчестер, Ирлам, Ливерпуль Роуд, Мэйфилд Индастриал Парк, стр. 2 и 3
Тел/факс: +44 161 777 9970 Эл. почта: info@mako-lube.com Сайт: www.mako-lube.com



Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864
Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru

Indu-Tek Synthetic Low Temp

**Синтетическая низкотемпературная или высокоскоростная
консистентная смазка премиального качества для промышленного
применения, использования в автомобильной и горнодобывающей
отраслях.**

Типовые характеристики и свойства

Внешний вид	-	Однородная смазка
Цвет	-	Бежевый
Классификация NLGI (IP 50)	-	2
Пенетрация перемешанной смазки (ASTM D-217)	-	265 – 295
Базовое масло	-	Синтетическое
Вязкость базового масла (IP71) при 40 °C	-	20 cСт
Температура каплепадения (ASTM D2265)	-	>185°C
Коррозия медной пластинки (ASTM D-130)	-	<1b
Напор при -35 °C	-	450 мбар
Потеря от испарения (ASTM D-972)	-	< 1%
Диапазон рабочих температур	-	-55°C до +150°C

Информация, содержащаяся в настоящей технической спецификации,
является объективной, но не дает никаких гарантий

М44 6GD Великобритания, Манчестер, Ирлам, Ливерпуль Роуд, Мэйфилд Индастриал Парк, стр. 2 и 3
Тел/факс: +44 161 777 9970 Эл. почта: info@mako-lube.com Сайт: www.mako-lube.com



Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864
Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru