

Техническая спецификация

Indu-Tek Load Guard Extreme

Мультикомплексная консистентная смазка премиального качества с длительным сроком службы, усиленная политетрафторэтиленом (ПТФЭ) для обеспечения способности выдерживать экстремально высокие нагрузки и повышения износостойкости для промышленной, автомобильной и горнодобывающей отраслей

Load Guard Extreme — это мультикомплексная смазка общего назначения премиального качества, разработанная для максимального увеличения интервалов между операциями смазывания даже в экстремальных условиях работы. Благодаря уникальному мультикомплексному загустителю смазка Load Guard Extreme отличается повышенной устойчивостью к воздействию воды и исключительной способностью выдерживать нагрузку. Для обеспечения более высокой несущей способности и износостойкости смазка усилена политетрафторэтиленом (ПТФЭ). Подходит для всех типов подшипников качения и скольжения.

Области применения:

Промышленность: любые антифрикционные подшипники и подшипники скольжения, общие точки смазки машинного оборудования, седельно-цепные устройства и другие тяжелые условия применения.

Горнодобывающая отрасль: общие точки смазки. Большинство областей, характеризующихся тяжелыми условиями работы и быстрым износом.

Характеристики и преимущества:

- Исключительная несущая способность Защищает поверхности от износа, особенно в условиях тяжелой нагрузки — допустимая нагрузка на сварной шов свыше 800 кг.
- Отличная водостойкость Максимальная защита компонентов.
- Высокая износостойкость Продлевает срок службы компонентов.
- Устойчива к коррозии Увеличивает срок службы компонентов.
- Содержит политетрафторэтилен (ПТФЭ) Помогает уменьшить трение.
- Увеличенные интервалы смазки Уменьшает расход смазки и сокращает количество отходов.

Метод нанесения:

Смазка Load Guard Extreme наносится вручную, с помощью стандартного шприца для смазки или через центральную смазочную систему, рассчитанную на подачу смазки класса NLGI № 2 с помощью насоса.

Как и при первом использовании любой другой смазки необходимо убедиться в совместимости с ранее применявшейся смазкой и при необходимости очистить подшипники перед нанесением.

Артикул: 11013

M44 6GD Великобритания, Манчестер, Ирлам, Ливерпуль Роуд, Мэйфилд Индастриал Парк, стр. 2 и 3
Тел/факс: +44 161 777 9970 Эл. почта: info@mako-lube.com Сайт: www.mako-lube.com



Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864
Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru