

AATOSFORM 1050

Высокоэффективная, легкотекучая смазка для холодной обработки металлов под давлением. Образует очень тонкую пленку, не требуется обезжиривание деталей. Используется без разбавления.

Состав: синтетические углеводороды, противоизносные и противозадирные присадки, ингибиторы коррозии и антиоксиданты. Не содержит минерального масла и хлор.

Технические данные:

Внешний вид	Прозрачная, бесцветная жидкость
Плотность при 20 °С	755 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40 °С	1,40 мм ² /с
Температура вспышки (DIN EN ISO 2719/PM):	> 70 °С
Хранение	От + 5 до + 30 °С
Размеры упаковок – артикулы	20 л – AF1050-20 208 л – AF1050-208

Применение и преимущества:

Продукт применяется в неразбавленном виде.

Предназначен для обработки алюминиевых сплавов, цветных металлов а также всех видов сталей.

Применим для следующих операций: штамповка, волочение, гибка, пробивка.

Благодаря высокому содержанию современных противоизносных и противозадирных компонентов применение продукта обеспечивает повышенную стойкость инструмента и высокое качество поверхности обрабатываемых деталей.

Подаётся в зону обработки методом опрыскивания (распыления), капельным методом, кистью или струйным обливом.

Неопасное рабочее вещество. Масло отвечает нормам безопасности по защите кожного покрова.

Более подробную информацию Вы можете получить из сертификата безопасности, выполненного по требованиям Европейского Сообщества.