

Техническая спецификация

Food-Tek Multi-Tak Compound

Пищевой синтетический клейкий компаунд повышенной нагрузки для открытых зубчатых передач с противозадирными присадками для производства еды, напитков, лекарственных средств и других чистых предприятий

Food-Tek Multi-Tak Compound — нетоксичный компаунд с белыми смазывающими частицами, EP и противозадирными присадками, а также ПТФЭ для повышения износостойкости и несущей способности. Food-Tek Multi-Tak Compound по-настоящему универсальна и может применяться на вкладышах, подшипниках скольжения, направляющих, рейках и зубчатых колесах, а также на более требовательных открытых механизмах. Он также идеально подходит для противозадирной термостойкой защиты всех резьбовых деталей в пищевой промышленности, а также в качестве приработочной смазки для защиты оборудования от повреждений при запуске.

Области применения

Промышленность: сборка деталей, шурупы, винты, гайки. Открытые механизмы, реечные и зубчатые конструкции, направляющие, шарниры и шипы

Функции и преимущества

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ➤ Зарегистрирован в NSF H1 | Безопасен при случайном контакте с едой. |
| ➤ Высокое содержание твердых частиц | Предотвращает задираание резьбовых соединений и упрощает демонтаж |
| ➤ Полностью синтетическая | Долговечность, увеличенные интервалы смазки |
| ➤ Содержит ПТФЭ | Отличные противоизносные качества |
| ➤ Низкий коэффициент трения | Защищает детали во время приработки |
| ➤ Высокая водостойкость | Увеличивает срок службы деталей и периодичность смазки |
| ➤ Превосходная термостойкость | Предотвращает задираание при высоких температурах (до 1100°C) |

Способ применения

Food-Tek Multi-Tak Compound можно нанести в умеренном количестве с помощью кисти или безворсовой ткани на детали перед сборкой. Для оптимального противозадирного действия убедитесь, что обе резьбовые поверхности полностью покрыты компаундом. Необходимо тщательно очистить поверхность перед нанесением. В связи с высоким содержанием твердых частиц не рекомендуется применять для смазки антифрикционных подшипников.

Артикул: 50590

M44 6GD Великобритания, Манчестер, Ирлам, Ливерпуль Роуд, Мэйфилд Индастриал Парк, стр. 2 и 3
Тел: +44 161 777 9970 Факс: +44 161 777 9980 Эл. почта: info@mako-lube.com www.mako-lube.com



Официальный дистрибьютор в России ООО «РаделМаркет»

г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС

+7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864

Сайт: <https://radelmarket.ru> Э/п: zakaz@radelmarket.ru