

Техническая спецификация

Indu-Tek Bentone HT2

Премиальная высокотемпературная неплавкая консистентная смазка с бентоновым загустителем, усиленная дисульфидом молибдена и графитом, для применения в промышленности и в горнодобывающей отрасли.

Bentone HT 2 — это специальная смазка с бентоновым загустителем с высокоочищенным минеральным базовым маслом, предназначенная для рабочей температуры до 150 °C и пиковой температуры 250 °C. Характеризуется химической стабильностью и устойчивостью к окислению. Смазка Bentone HT 2 обладает отличной механической и термостабильностью. Является неплавкой, что делает ее идеальной для применения в условиях высоких рабочих температур. В случае высыхания смазки дисульфид молибдена и графит продолжают обеспечивать длительную сухую смазку и защиту.

Применение:

Все типы подшипников и точки смазки при высоких рабочих температурах, вытяжные вентиляторы, печи и килны.

Характеристики и преимущества:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ➤ Отличная механическая устойчивость | Сохраняет консистенцию в тяжелых условиях эксплуатации |
| ➤ Высокая пиковая температура | Устойчива к температуре до 250 °C |
| ➤ Содержит твердые присадки | Увеличивает термо- и износостойкость |
| ➤ Неплавкая | Продлевает срок службы смазки при повышенных температурах |
| ➤ Превосходная стойкость к окислению | Увеличенный срок службы смазки |

Метод нанесения:

Bentone HT 2 наносится вручную, с помощью стандартного шприца для смазки или через центральную систему смазки, рассчитанную на подачу смазки консистенции NLGI № 2 с помощью насоса.

Как и при первом использовании любой другой смазки необходимо убедиться в ее совместимости с ранее применявшейся смазкой и при необходимости очистить подшипники перед нанесением.

Артикул: 11018

M44 6GD Великобритания, Манчестер, Ирлам, Ливерпуль Роуд, Мэйфилд Индастриал Парк, стр. 2 и 3
Тел: +44 161 777 9970 Факс: +44 161 777 9980 Эл. почта: info@mako-lube.com www.mako-lube.com



Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864
Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru