



Art. 2904-05

Vascomill 22

Descrizione

Olio da taglio a base di esteri parzialmente sintetici (materia prima vegetale)

Applicazioni

Olio da taglio ad alto rendimento per i più svariati campi d'applicazione. Adatto per la fresatura, fresatura a creatore, tornitura, minuteria, foratura, foratura profonda, alesatura, maschiatura, levigatura, lappatura e segare. Molto adatto per leghe d'acciaio, acciaio inox, titanio, leghe di titanio, alluminio, leghe d'alluminio, ghisa, metalli non ferrosi e metallo duro.

Caratteristiche del prodotto

Olio a base di esteri vegetali



Vantaggi

Materie prime rinnovabili, ben sopportato dalla pelle, miglior biodegradabilità, ridotte emissioni d'olio e ambiente di lavoro più pulito

Buone proprietà lubrificanti



Migliori superfici
Durata dell'utensile elevata

Dati fisico-chimici

Specificazioni

Viscosità a 40°C	22 mm ² /s
Densità a 20°C	0.90 g/cm ³
Punto d'infiammabilità	226°C
Parte vegetale	77%
Contenuto di cloro	0
Contenuto di zinco	0%
Contenuto totale di zolfo	1.9%
Corrosione del rame	1a (3h a 60°C)
Colore	marrone chiaro

Nota

Aspetti sicurezza ed ambiente

Classe di tossicità CH: libero
Codice rifiuti (CH): 1431
Classe ADR: nessuna
Informazioni più dettagliate si trovano sulla scheda di sicurezza CE.

UFSP T No.: 611 500
Codice rifiuti CE: 120 110
Classe minaccia per le acque: WGK 1

Grandezza degli imballaggi

1 / 10 / 25 / 200 / 1000 l

Le indicazioni fatte su questa scheda tecnica si basano sulle proprietà e possibilità d'impiego a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo legale.

0489 26.04.04 V 01