



SUDZ-OFF® Threaded Cap

Маркер с резьбовым колпачком, смываемый мощным средством

ОБРАЩЕНИЕ

- Не использовать, не хранить и не открывать вблизи открытого огня, источников тепла или других источников воспламенения. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не курить во время использования. Обеспечить взрывобезопасную общую и местную вытяжную вентиляцию. Принимать меры предосторожности против статического разряда. Всё оборудование, используемое при работе с изделием, должно быть заземлено. Использовать неискрящие инструменты и взрывозащищенное оборудование. Избегать попадания в глаза. Не вдыхать аэрозольную пыль и пары. Избегать длительного воздействия вещества. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При работе применять соответствующие средства индивидуальной защиты. Соблюдать надлежащую гигиену труда на производстве.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить в закрытом виде. Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Предотвращать накопление электростатического заряда с помощью основных методов соединения и заземления. Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить в хорошо проветриваемом месте. Хранить в месте, оборудованном пожарными оросителями. Хранить вдали от несовместимых веществ (см. раздел 10 паспорта безопасности).

УТИЛИЗАЦИЯ

- Сбирать и повторно использовать или утилизировать в запечатанной упаковке на лицензированном объекте размещения отходов. Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местным, региональным, государственным или международным регламентом.

ОСОБЕННОСТИ

- Заменяемые наконечники увеличивают срок службы маркера.
- При окрашивании удаленных меток не оставляет следов.
- Время высыхания: 25–35 секунд.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и агрегатное состояние	жидкость
Запах	спиртовой
Точка вспышки	Температура вспышки по Tagu 25,0 °C
Температура (диапазон) кипения	97,22 °C
Содержание ЛОС	49,16%, 564 г/л
Скорость испарения	1,3 (бутилацетат = 1)
Плотность пара	> 1
Соответствие закону 65 (США)	Да

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Цвет	Наконечник	Штук в коробке	Артикул
белый	средний, фетровый (№38)	12	44146
зеленый	средний, фетровый (№10)	12	44371
синий	средний, фетровый (№10)	12	44938
красный	средний, фетровый (№10)	12	44939
черный	средний, фетровый (№10)	12	44985



ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS!

800-241-8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine® и Cedar® являются зарегистрированными торговыми марками; Rustlick™, Diamondkote™ и MetalMates™ являются торговыми марками Illinois Tool Works • Все права защищены