

Технические характеристики продукта Класса 15-10

Контактное уплотнение – высокая степень

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 15-10 подойдет как эквивалент прокладок из твердых материалов во фланцевых соединениях в помпах, кожухах передач. Продукт отличается высокой степенью защиты от воды, газа, сжиженного нефтяного газа, нефти и технических химикатов. Обеспечивает надежную герметизацию в диапазоне температур от -55°C до 200°C и выдерживает удары и вибрацию.

Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:

Цвет:

Вязкость мПа*с

(25°C по Вискозиметру Брукфильда RVT

Шпindelь об/мин 7/0,5:

Шпindelь об/мин 7/5):

Плотность:

Макс.диаметр резьбы:

Макс.заполнение зазора:

Температура возгорания:

Срок хранения:

**эфир диметакриловой кислоты
красный / флюоресцирующий**

300000 - 1000000

200000 - 300000

1,05 г/см³

отсутствует

0,50 мм

> +100°C

12 месяцев при 20°C

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**

Измерено на шурупе M 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Пригодность к эксплуатации через:

Время окончательного затвердевания:

3 – 6 часов

6 – 12 часов

Максимальный крутящий момент:

Крутящий момент, исключая отвинчивание:

Прочность на растяжение и сдвиг (ASTM D-1002):

Прочность при разрыве (ASTM D-2095)

Термостойкость:

отсутствует

отсутствует

5 – 10 Н/мм²

6 – 8 Н/мм²

- 55°C до + 200°C

Применение:

Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из тюбика.

Хранение:

Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым.

Форма выпуска:

250мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Версия 07.09.2001

Класс 15-10 D

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

